



DOĞAN YILDIZ
TAAHHÜT İNŞAAT NAK. LTD. ŞTİ.



Код ОКП (ТН ВЭД): 37 4250 (8481 00 000 0)

ПАСПОРТ



**КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ
ДЛИННОПРУЖИННЫЙ 2" NPT**

2016 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клапан предназначен для сброса рабочей среды в атмосферу или в отводящий трубопровод при превышении давления сверх допустимого на паровых или водогрейных котлах, сосудах, работающих под давлением, трубопроводах. В качестве рабочей среды может использоваться вода, водяной пар, воздух, этиленгликоль, пропиленгликоль, природный газ, сжиженные углеводородные газы и другие жидкие и газообразные среды.

Внутренние "хлопковые" предохранительные клапаны 2" предназначены специально для использования в качестве первичного предохранительного клапана в больших стационарных резервуарах для хранения нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа. Данные низкопрофильные предохранительные клапаны в основном монтируются в муфтах. Они сконструированы таким образом, что впускные отверстия остаются полностью свободными при подключении муфты диаметром 2". Это обеспечивает предохранительному клапану максимальную производительность в экстренных условиях.

Клапаны предохранительные соответствуют требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», а также ГОСТ 12.2.085-2002 и ГОСТ 24570-81*.